

FICHA TÉCNICA

Aquapaq

La línea de tinta Aquapaq es una tinta Base Agua completamente ecológica que no contiene ningún tipo de solvente como acondicionador ni lo requiere para limpieza de las mallas.

Las mallas y espátulas pueden limpiarse con agua.

Aquapaq fue formulada para Tela Ecológica (polipropileno laminado), sin embargo ancla también en Madera, Aglomerados, Cartones, Poliestireno, Suela EVA, Papeles de calibres gruesos y otros materiales sensibles a la temperatura

SUSTRATO	Materiales celulosicos en general
MALLA	Desde 43-T hasta 62-T
TENSIÓN	Mínimo 25 Newtons
EMULSIONADO	Usar emulsión de diazo con endurecedor
RASERO	Dureza media shore 70-A
CURADO	Por oxidación y por temperatura (160 celcuis)
ALMACENAMIENTO	A la sombra

EMULSIONADO

Usar emulsión de Diazo, como la Lumina 9X. Debido a que Aquapaq es una tinta Base Agua y las emulsiones son solubles al agua , es recomendable endurecer la emulsión por ambas caras con un endurecedor profesional como el Endurecedor Ultrasol.

CURADO

El Oxígeno presente en el aire oxida la Tinta Aquapaq curándola en tan solo 72 horas; sin embargo hay un periodo de tiempo en donde la tinta puede secarse al tacto y apilar el producto estampado sin riesgo; ese tiempo depende de las condiciones de temperatura y humedad del lugar. Se puede acelerar el proceso secando con pistola de calor a 25 cms. de altura.

PRECAUCIONES

Es necesario realizar pruebas de solidez en los materiales estampados con esta y todas las tintas.